

TERMA A GAS DE PRESIÓN Y TEMPERATURA CONSTANTE-MODULANTE

14 L.P.M.




Jasa



	CO.	Tipo	Capacidad Lit/Min	Gas
--	-----	------	-------------------	-----

CALENTADOR INSTANTÁNEO	6	Modulante	14 Lit/Min	G.N. / G.L.P.
------------------------	---	-----------	------------	---------------

Tipo de Gas	Gas Natural / G.L.P.
Gas / Presión	GN 16-23 mbr GLP 28-32 mbr
Capacidad ΔT 25°C	14 l/min
Potencia Útil Nominal	95 500 BTU
Color	Blanco
Maxima Temperatura	75° C
Eficiencia	85%
Roscas conexión del gas y agua	1/2"
Presión encendido con máxima agua	G.N. 0.29 PSI G.L.P. 0.40 PSI
Dimesiones del artefacto	570*380*145mm
Alimentación Eléctrica	220V/60Hz
Ducto de salida de gases	Ø60mm
Panel	Pantalla LED con pulsador
Controlador	Inteligente PCB

CARACTERÍSTICAS (SISTEMAS DE SEGURIDAD)

- 1 Encendido automático controlado por agua, una vez que se abre la válvula inmediatamente fluye el agua caliente.
- 2 Al cerrar el grifo del agua, el calentador se apaga inmediatamente.
- 3 Capacidad para iniciar a muy baja presión de agua.
- 4 Como medida de seguridad, si la llama se apaga inesperadamente durante el uso, se interrumpirá el suministro de gas automáticamente para proteger contra fugas de gas.
- 5 Cuando la presión del suministro de agua es muy alta, la válvula de seguridad la liberará automáticamente para evitar daños al calentador.
- 6 El calentador está equipado con una unidad de protección contra el sobrecalentamiento en el tanque de agua y "dry-bum" del aparato.
- 7 Estabilización del flujo de agua.
- 8 Protección contra congelamiento.
- 9 Como medida de protección, el calentador se apaga después de 20 minutos de uso continuo.
- 10 Indicación de temperatura del agua (en algunos modelos).

Distribuidor Autorizado